

E1

CE₂₊



Description : Allin Paint est un panneau contreplaqué de haute qualité recouvert sur ses 2 faces d'un film phénolique blanc ou gris (type MDO 130g/m²) appliquée sous pression et à une température élevée pour obtenir par fusion un ensemble indissociable.

En protégeant le panneau des variations hygrométriques, l'application d'une ou deux couches de peinture suffit pour obtenir une finition parfaite.

Utilisation : Bâtiments neufs ou rénovations, maisons individuelles, immeubles collectifs, bâtiments industriels, panneaux publicitaires, revêtements de façades, plafonds, revêtements de corniches, menuiseries extérieures.

Avantages :

- ❖ Panneau prêt à peindre
- ❖ Forte résistance mécanique
- ❖ Résistant au temps et à l'humidité
- ❖ Garanti contre tout risque de décollement



La marque de la gestion forestière responsable



Caractéristiques	Norme	Unités	Données		
Épaisseurs total	EN 315	mm	12	15	18
Plis		Nombre	7	7	9
Colisage		Panneaux	10	10	10
Composition		<p><u>Faces :</u> Okoumé déroulé 10/10ème</p>	<p><u>Intérieurs et âme :</u> 100% okoumé</p>	<p>Film phénolique clair sur 2 faces type MDO – 130g/M²</p>	
Classe de collage	EN 314		Classe 3 : Utilisation extérieure		
Formats	EN 315	Cm	250 X 122 – 310 X 153		
Densité moyenne	EN 323		480 Kg/m ³ (+/- 10%)		

Sur Demande

- Déclarations de performances (DOP)
- Label FSC (certificat n°C071992)
- Mise à format des panneaux
- Couleur RAL au choix en + valeur

