



Faces en Okoumé déroulé 10/10^{ème}
Qualité des faces : II/III
Intérieurs en Okoumé et âmes en Balsa avec une densité de 140 à 200 kg/m³. Norme EN 323.

Collage : Classe 2 - Utilisation en milieu sec ou humide abrité.
Norme EN 314 : Qualité du collage
Norme EN 315 : Tolérances dimensionnelles

AVANTAGES

- Résistance à l'humidité
- Grande légèreté
- Traitement des chants

SUR DEMANDE

- Variante panneau léger :
âme mousse PET/PVC
plaquée bois ou stratifié
en différentes épaisseurs



EPAISSEUR	PLIS	2500 x 1220 mm	3070 x 1220 mm
		Colisage	Colisage
15 mm	5	16 px**	16 px**
16 mm	5		
18 mm (1)	5		
20 mm	5		
25 mm	5		

(**) Tolérance quantité livrée -10%
(1) Format: 2500 x 1200 ou 3070 x 1200

Panneau sandwich composé d'une âme bois en Balsa et de 2 faces Okoumé 10/10^{ème}.

Utilisation : Panneau léger destiné à l'aménagement intérieur des bateaux, pour les meubles et cloisons, portes, plafonds, tables.



E1

CE

