



3 types de support : Tout Peuplier Classe 3,
Combi CTB-X, Tout Okoumé CTB-X
Peinture UV blanche 2 faces 100 grammes

Collage : Classe 3 - NF Extérieur CTB-X N°21
Norme EN 314 : Qualité du collage
Norme EN 315 : Tolérances dimensionnelles
Densité : 500 kg/m³ +/- 10%. Norme EN 323

EPAISSEUR	PLIS	2500 x 1220 mm	3100 x 1530 mm
		Colisage	Colisage
10 mm	5	48 px**	50 px**
12 mm	7	48 px**	50 px**
15 mm	7	32 px**	25 px**
18 mm	9	32 px**	25 px**
22 mm	9	16 px**	25 px**
25 mm	11	16 px**	25 px**

Production minimum : 2 colis.

Largeurs possibles : 1830 mm en faces Okoumé et 1850 mm en faces Peuplier.

(**) Tolérance quantité livrée -10%

Allin Prime est réservé aux emplois extérieurs les plus exigeants* : Bâtiments, maisons individuelles ou immeubles collectifs, panneaux publicitaires, revêtement de façades, plafonds et menuiseries extérieures. La qualité des faces permet l'application d'une finition peinture sans préparation.

Utilisation : Façades, volets, nécessitant des finitions peintes*.

(*) Exclusivement sur support tout Okoumé CTB-X

Garantie du fabricant contre tout risque de décollement du support sous réserve d'une mise en oeuvre conforme au DTU 41.2 dans le cadre d'une application de façade.

AVANTAGES

- Résistance au temps et à l'humidité
- Forte résistance mécanique
- Gain de temps lors de la préparation (Peinture)

SUR DEMANDE

- Autres formats
- Produit certifié
FSC® ou PEFC™



■ Couleur RAL



E1



La marque de la gestion forestière responsable

