



Face en Sapelli 6/10<sup>ème</sup> (autres essences sur demande)  
Qualité des faces: A) Ébénisterie D) Équilibrage  
Plis intérieurs 100% Okoumé

Collage: Classe 3 - Marine  
Norme EN 314: Qualité du collage  
Norme EN 315: Tolérances dimensionnelles  
Densité: 550 kg/m<sup>3</sup> +/- 10%. Norme EN 323

EPAISSEUR	PLIS	2500 x 1220 mm
		Colisage
6 mm	5	10 px**
9 mm	7	
12 mm	7	
15 mm	9	
18 mm	11	

(\*\*) Tolérance quantité livrée -10%

Allin Decking est un contreplaqué marine Okoumé replaqué d'une face en Sapelli (autres essences sur demande) pourvue de filets bois noirs ou blancs.

**Utilisation:** Aménagement décoratif intérieur des bateaux, pour les sols et planchers, ou pour l'habillage de salles de bains.



**E1**

**CE**



## AVANTAGES

- Résistance au temps et à l'humidité
- Esthétique
- Excellent rapport poids/résistance mécanique

## SUR DEMANDE

- Variante faces en stratifié
- Entraxe 60/5 mm et 45/5 mm
- Filets noirs ou blancs

