ALLIN DECKING SAPELLI

ALLIN
La Motte Michel, 79270 Le Vanneau
Tél.: +33 (0)5 49 35 00 02 / Fax: +33 (0)5 49 35 02 64
contact.allin@groupe-arbor.com / www.allin.fr

FICHE TECHNIQUE

Face en Sapelli 6/10ème (autres essences sur demande)
Qualité des faces: A) Ébénisterie D) Équilibrage
Plis intérieurs 100% Okoumé

Collage: Classe 3 - Marine
Norme EN 314: Qualité du collage
Norme EN 315: Tolérances dimensionnelles
Densité: 550 kg/m³ +/- 10%. Norme EN 323

EPAISSEUR	PLIS	2500 x 1220 mm
		Colisage
6 mm	5	10 px**
9 mm	7	
12 mm	7	
15 mm	9	
18 mm	11	

(**) Tolérance quantité livrée -10%

3

REACH COMPLIANCE

CE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Allin Decking est un contreplaqué marine Okoumé replaqué d'une face en Sapelli (autres essences sur demande) pourvue de filets bois noirs ou blancs.

Utilisation: Aménagement décoratif intérieur des bateaux, pour les sols et planchers, ou pour l'habillage de salles de bains.

AVANTAGES

- *Résistance au temps et à l'humidité*
- *Esthétique*
- *Excellent rapport poids/résistance mécanique*

SUR DEMANDE

- *Variante faces en stratifié*
- *Entraxe 60/5 mm et 45/5 mm*
- *Filets noirs ou blancs*